

Aanpassen Call sign in Tresco Navigis

Ga in het menu naar “Instellingen/Systeem” (paswoord: 0000)

Ga daarna naar het tabblad “AIS”

Klik daar op de knop “Initiële configuratie”

Systeeminstellingen

Helderheidscontrole | Recorder | Webserver | Elektronisch melden
Kanalen | Nmea | AIS | Algemeen | Alarmen | Radar | Kraan | Trekkracht

Transponder configuratie

AIS Merk: Saab R4 / R5, Nauticast A2

Auto Detect Inland AIS

Initiële configuratie Reset onderdrukking van transponder-meldingen

Maximum difference for matching Arpa and AIS targets

Afstand: 30.0 meter
Koers: 1.0 graden
Snelheid: 1.0 knopen

MMSI-filter

Schakel MMSI-filter in
Toon enkel AIS-targets met deze MMSI 's:

Voeg toe Verwijder Verwijder alles

Onderdruk alarm bij AIS-communicatiefout

OK Annuleren

Daar kan het Call sign bekeken en aangepast worden.

Scheepsinformatie

Identificatie | Eigenschappen | Duwkonvoi | Antennes

Scheepsidentificatie

Scheepsnaam: Tresco
Call sign: 123456 Kapitein:
Scheepstype: Motor freighter

Transponder-identificatie

MMSI: --
IMO: --
ENI: --

Veiligheidszone

Minimale veiligheidszone
Look ahead-regio
Stuurpositie

Aanvaarden Annuleren